

Divisie-instellingen

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende functionele secties van de divisie-instellingen.

Om de divisie-instellingen te openen, klikt u in het menu **Beheer** op de optie **Divisie-instellingen**. Om een bepaalde groep van instellingen te openen, klikt u op de betreffende tab in het bedieningspaneel aan de linkerkant.

Algemeen

Deze tab bevat de instellingen voor de taal, de tijdzone en het formaat van onder andere de datum, de tijdsweergave en getallen.

The screenshot shows the 'Divisie-instellingen' (Division Settings) page with the 'Algemeen' (General) tab selected. The page is divided into several sections:

- Unieke id's afdwingen** (Enforce unique IDs): Globaal voor alle items (Global for all items), Binnen elk itemsjabloon (Within each item template).
- CSV - scheidingsteken kolommen** (CSV separator columns): Komma (Comma), Puntkomma (Semicolon).
- Sluiten en heropenen items** (Close and open items): Strikt ? (Strict), Flexibel ? (Flexible).
- CSV - scheidingsteken meervoudige selectie** (CSV separator multiple selection): Komma (Comma), Puntkomma (Semicolon), Dubbelpunt (Double quote), Hekje (Apostrophe).
- Taal** (Language): A dropdown menu showing 'English'.
- Tijdzone** (Time zone): A dropdown menu showing '(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris'.
- Weergave** (Display): A dropdown menu showing '16:30 (GMT -5:00)'. A note indicates 'Zomertijd wordt automatisch toegepast' (Daylight saving time is automatically applied).
- Locatie** (Location): A dropdown menu showing 'Dutch(Belgium)'.
- Formaat datum en tijd - voorbeeld** (Date and time format - example): A dropdown menu.
- Formaat nummers - voorbeeld** (Number format - example): A dropdown menu.

Screenshot: Divisie-instellingen, Tab Algemeen

Unieke ID's afdwingen

Wanneer de gebruiker een item aanmaakt, kan hij een bepaald identificatienummer (ID) opgeven voor dit item (door dit nummer in te geven in het **ID**-veld in het itemformulier) of het systeem dit nummer automatisch laten genereren. Verifiëld legt een aantal beperkingen op voor de mogelijke waarden die het ID van een item kan hebben. Het ID moet namelijk globaal uniek zijn (d.w.z. dat elk item in het systeem een uniek ID moet hebben), of het moet uniek zijn binnen alle items die werden aangemaakt met hetzelfde sjabloon. In dit laatste geval zal het systeem toelaten dat er verschillende items met hetzelfde ID bestaan, als al deze items verbonden zijn met een verschillend sjabloon.

Om globaal unieke item-ID's af te dwingen, selecteert u **Globaal voor alle items**.

Om unieke ID's binnen elk itemsjabloon af te dwingen, selecteert u **Binnen elk itemsjabloon**.

CSV-scheidingsteken kolommen

Wanneer er meerdere gebruikers worden geïmporteerd in Verifiëld, houdt het importproces rekening met het veldscheidingsteken in het CSV-bestand dat de gebruikersgegevens bevat. Als systeembeheerder kunt u opgeven of uw organisatie Europese CSV-bestanden zal uploaden (die een puntkomma gebruiken als veldscheidingsteken) of Amerikaanse CSV-bestanden (die een komma gebruiken).

Als u Europese CSV-bestanden wilt gebruiken, selecteert u **Puntkomma**.

Als u Amerikaanse CSV-bestanden wilt gebruiken, selecteert u **Komma**.

Sluiten en heropenen items

Telkens wanneer u probeert een bovenliggend item of een van zijn onderliggende items te sluiten of te heropenen, controleert het systeem of bepaalde regels zijn nageleefd om ervoor te zorgen dat de status van het bovenliggende item en de onderliggende items consistent blijft.

Er zijn twee soorten regels: *strikte* regels en *flexibele* regels. Als systeembeheerder kunt u bepalen welke regels zullen worden toegepast wanneer in uw divisie bovenliggende en onderliggende items worden gesloten of heropend.

Behalve deze twee types zijn er ook *algemene* regels die worden toegepast naast de strikte of flexibele regels, ongeacht welk type u hebt gekozen. De regels en de omstandigheden waarin ze worden toegepast, zijn als volgt:

Algemene regel

- Als de gebruiker geen recht heeft op een item, kan de gebruiker de status van dat item niet wijzigen.

A. Wanneer een gebruiker een bovenliggend item sluit

- Als er geen onderliggende items bestaan of alle onderliggende items reeds gesloten zijn, wordt het bovenliggende item met succes gesloten zonder melding.
- Als er een onderliggend item bestaat dat nog “niet gesloten” is:
 - STRIKT
 - wordt de gebruiker gewaarschuwd dat er onderliggende items zijn die nog “niet gesloten” zijn (met vermelding van de eigenaar en ID van elk onderliggend item) en worden de volgende opties voorgesteld aan de gebruiker:
 - Annuleren en de status van het bovenliggende item niet wijzigen;
 - De onderliggende items sluiten waarvoor de gebruiker recht heeft, de gekozen reden voor sluiting wordt overgenomen van het bovenliggende item. Een onderliggend item waarvoor de gebruiker geen recht heeft om het te sluiten, zal “niet gesloten” blijven en ook het bovenliggende item blijft “niet gesloten”.
 - FLEXIBEL
 - wordt de gebruiker gewaarschuwd dat er onderliggende items zijn die nog “niet gesloten” zijn (met vermelding van de eigenaar en ID van elk onderliggend item) en worden de volgende opties voorgesteld aan de gebruiker:
 - Annuleren en de status van het bovenliggende item niet wijzigen;
 - Alles sluiten waarvoor de gebruiker recht heeft, de gekozen reden voor sluiting wordt overgenomen van het bovenliggende item. Een onderliggend item waarvoor de gebruiker geen recht heeft om het te sluiten, zal “niet gesloten” blijven;
 - Sluit enkel dit item, waarbij alle onderliggende items ongewijzigd blijven.

B. Wanneer een gebruiker een onderliggend item sluit

- Het onderliggende item wordt met succes gesloten en er bestaat geen afhankelijkheid meer tegenover het bovenliggende item.

C. Wanneer een gebruiker een bovenliggend item heropent

- Het bovenliggende item wordt geopend en de onderliggende items blijven ongewijzigd.

D. Wanneer een gebruiker een onderliggend item heropent

- STRIKT
 - Het onderliggende item wordt geopend en het bovenliggende item blijft ongewijzigd.
 - Het item wordt automatisch toegevoegd aan de lijst "op te volgen" van de eigenaar(s) van het bovenliggend item, om hen te waarschuwen dat het onderliggende item heropend werd.
- FLEXIBEL
 - Het onderliggende item wordt geopend en het bovenliggende item blijft ongewijzigd.
 - Geen opvolging door het systeem

Als u de strikte regels wilt toepassen, selecteert u **Strikt**.

Als u de flexibele regels wilt toepassen, selecteert u **Flexibel**.

CSV - scheidingsteken meervoudige selectie

CSV-bestanden met gebruikersgegevens die u wilt importeren in Verifield, kunnen meerdere waarden bevatten die tot dezelfde meervoudige selectie behoren. Voordat u de import start, moet u opgeven welk zal worden gebruikt als scheidingsteken tussen deze waarden.

Voor het scheidingsteken voor meervoudige selectie kunt u kiezen tussen **Komma**, **Puntkomma**, **Dubbelpunt**, en **Hekje**.

Taal

De lijst **Taal** wordt gebruikt om de standaardtaal voor de divisie in te stellen.

Opmerking	De taal die een bepaalde gebruiker heeft geselecteerd in zijn persoonlijke instellingen, heeft altijd voorrang op deze instelling.
------------------	--

Voor de keuze van de standaardtaal voor de divisie, kunt u kiezen tussen **Engels**, **Nederlands** of **Frans**.

Tijdzone

In de lijst **Tijdzone** kunt u de tijdzone voor uw divisie opgeven.

Locatie

De lijst **Locatie** wordt gebruikt om de locatie van uw divisie in te stellen.

Als u uw locatie verandert, heeft dit ook invloed op hoe de datum, tijd en numerieke gegevens worden weergegeven in het systeem. De bedieningspanelen “Formaat datum en tijd - voorbeeld” en “Formaat nummers - voorbeeld” tonen voorbeelden hiervan, afhankelijk van de gekozen locatie.